

مثال برای ایجاد و ویرایش اطلاعات مشتری :

ایجاد مشتری :

جهت ذخیره مشتری اطلاعات مشتری جدید از تابع **SaveCustomer** استفاده می شود :

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/SaveCustomer>

مثال :

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method: POST
- URL: http://localhost:8585/RainSaleService.svc/SaveCustomer
- Body (JSON):

```
1 {
2   "customer":
3     {
4       "FirstName": "پیام",
5       "LastName": "عمرانی",
6       "Mobile": "09354191448",
7       "CustomerCode": "09354191446",
8       "Address": "dd"
9     }
10  }
11 }
12 }
```
- Buttons: BUILD, Send, Save, Cookies, Code, Beautify

در این مثال **Firstname** نام مشتری ، **Lastname** نام خانوادگی ، **Mobile** شماره موبایل ، **CustomerCode** شماره اشتراک مشتری (که همان شماره موبایل در نظر گرفته می شود) ، **Address** آدرس مشتری می باشد

نکته : در صورت تکراری بودن فیلد کد اشتراک با خطای زیر مواجه می شوید :

Already exists another customer with this code

- در خروجی تابع شناسه مشتری جدیدی که در سیستم اضافه گردیده است قابل مشاهده می باشد :
(به غیر از کد اشتراک ، مشتری ها با یک شناسه از نوع **uniqueidentifier** در سیستم از یکدیگر مجزا می شوند که در هنگام ، ثبت مشتری جدید این شناسه بصورت خودکار ایجاد می گردد)

```

Body Cookies Headers (7) Test Results
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "SaveCustomerResult": "8f01a835-7feb-41c1-9dba-efb6ee6fdbc7"
3 }

```

ویرایش مشتری :

جهت ویرایش مشتری ابتدا باید با استفاده از تابع **GetCustomerByCode** شناسه مشتری را بدست بیاوریم

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/GetCustomerByCode>

مثال :

```

POST http://localhost:8585/RainSaleService.svc/GetCustomerByCode
Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary Graph
1 {
2
3   "customerCode" : "09354191446" ,
4   "password" : "46453"
5
6
7
8 }

```

در این مثال **customerCode** شماره اشتراک مشتری (همان شماره موبایل) ،

password : رمز عبور مشتری می باشد که در هنگام تعریف مشتری وارد می شود ، در صورتی که مشتری رمز عبور نداشته باشد خالی مقداردهی می گردد

• خروجی تابع بصورت زیر می باشد :

Body Cookies Headers (7) Test Results

Status: 200 OK Time: 474 ms Size: 870 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "GetCustomerByCodeResult": "{\"CustomerID\": \"e0d58dcb-51fe-458f-b101-e523fd5a2fc3\", \"FirstName\": \"عمرانی پیام مشتری گرامی\", \"LastName\": null,
   \"CustomerCode\": \"09354191446\", \"GroupName\": \"اصالح\", \"Password\": \"\", \"NationalID\": \"\", \"IsMale\": false, \"CustomerImage\": null,
   \"CustomerImageUrl\": null, \"Birthday\": \"\", \"Phone\": \"\", \"Mobile\": \"09354191448\", \"Email\": \"\", \"Address\": \"dd\", \"Latitude\": 0, \"Longitude\": 0,
   \"StoreID\": 0, \"StoreName\": \"\", \"CurrentPoint\": 0, \"CurrentCredit\": 0, \"TotalPurchase\": 0, \"AgentID\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",
   \"IsActive\": false, \"CreationDate\": null}"
3 }
```

در این مثال **CustomerID** : شناسه مشتری که توسط سیستم خودکار ایجاد می گردد / **Firstname** : نام مشتری
LastName / نام خانوادگی / **CustomerCode** : شماره اشتراک (همان شماره موبایل) / **GroupName** : نام گروه
مشتری / **Password** : رمز عبور مشتری / **NationalID** : کد ملی / **IsMale** : جنسیت
CustomerImage / عکس مشتری / **CustomerImageUrl** : آدرس عکس مشتری / **Birthday** : تاریخ تولد
Phone / شماره تلفن / **Mobile** : شماره موبایل / **Email** : ایمیل / **Address** / آدرس / **Latitude** : عرض
جغرافیایی / **Longitude** : طول جغرافیایی / **StoreID** : شماره فروشگاه / **StoreName** : نام فروشگاه
CurrentPoint : امتیاز جاری / **CurrentCredit** : اعتبار جاری / **TotalPurchase** : مجموع خرید /
AgentID : شناسه نماینده فروش / **IsActive** : فعال یا غیر فعال بودن / **CreationDate** : تاریخ ایجاد