

مثال برای ایجاد و ویرایش اطلاعات مشتری:

ایجاد مشتری:

جهت ذخیره مشتری اطلاعات مشتری جدید از تابع [SaveCustomer](#) استفاده می شود:

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/SaveCustomer>

پارامترهای ورودی:

```
public class CustomerInfo
{
    public Guid CustomerID { set; get; }           / 1. CustomerID : شناسه مشتری (بصورت خودکار ایجاد میگردد)
    public string FirstName { set; get; }         / 2. FirestName : نام مشتری
    public string LastName { set; get; }         / 3. LastName : نام خانوادگی مشتری
    public string CustomerCode { set; get; }     / 4. CustomerCode : شماره اشتراک (همان شماره موبایل)
    public string GroupName { set; get; }       / 5. GroupName : نام گروه مشتری
    public string Password { set; get; }        / 6. Password : رمز عبور مشتری
    public string NationalID { set; get; }      / 7. NationalID : کد ملی
    public object CustomerImage { set; get; }   / 8. CustomerImage : عکس مشتری
    public string CustomerImageUrl { set; get; } / 9. CustomerImageUrl : آدرس عکس مشتری
    public string Birthday { set; get; }        / 10. Birthday : تاریخ تولد
    public string Phone { set; get; }           / 11. Phone : شماره تلفن
    public string Mobile { set; get; }         / 12. Mobile : شماره موبایل
    public string Email { set; get; }          / 13. Email : ایمیل
    public string Address { set; get; }        / 14. Address : آدرس
    public decimal Latitude { set; get; }      / 15. Latitude : عرض جغرافیایی
    public decimal Longitude { set; get; }     / 16. Longitude : طول جغرافیایی
    public int StoreID { set; get; } // Default or nearest branch / 17. StoreID : شماره فروشگاه
    public string StoreName { set; get; }     / 18. StoreName : نام فروشگاه
    public decimal CurrentPoint { set; get; } / 19. CurrentPoint : امتیاز جاری
    public int CurrentCredit { set; get; }    / 20. CurrentCredit : اعتبار جاری
    public decimal TotalPurchase { set; get; } / 21. TotalPurchase : مجموع خرید
    public bool IsMale { set; get; }         / 22. IsMale : جنسیت
    public decimal AgentID { set; get; }     / 23. AgentID : شناسه نماینده فروش
    public decimal TotalPurchase { set; get; } / 24. IsActive : فعال یا غیر فعال بودن
    public bool IsMale { set; get; }         / 25. CreationDate : تاریخ ایجاد
    public Guid AgentID { set; get; }
    public bool IsActive { set; get; }
    public string CreationDate { set; get; }
}
```

مثال :

Untitled Request

POST http://localhost:8585/RainSaleService.svc/SaveCustomer

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify

```
1 {
2   "customer":
3   {
4     "FirstName": "پیام",
5     "LastName": "عمرانی",
6     "Mobile": "09354191448",
7     "CustomerCode": "09354191446",
8     "Address": "dd"
9   }
10 }
11 }
12 }
```

در این مثال **Firstname** نام مشتری ، **Lastname** نام خانوادگی ، **Mobile** شماره موبایل ، **CustomerCode** شماره اشتراک مشتری (که همان شماره موبایل در نظر گرفته می شود) ، **Address** آدرس مشتری می باشد

نکته : در صورت تکراری بودن فیلد کد اشتراک با خطای زیر مواجه می شوید :

Already exists another customer with this code

- در خروجی تابع شناسه مشتری جدیدی که در سیستم اضافه گردیده است قابل مشاهده می باشد :
(به غیر از کد اشتراک ، مشتری ها با یک شناسه از نوع **uniqueidentifier** در سیستم از یکدیگر مجزا می شوند که در هنگام ، ثبت مشتری جدید این شناسه بصورت خودکار ایجاد می گردد)

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "SaveCustomerResult": "8f01a835-7feb-41c1-9dba-efb6ee6fdbc7"
3 }
```

ویرایش مشتری :

جهت ویرایش مشتری ابتدا باید با استفاده از تابع **GetCustomerByCode** شناسه مشتری را بدست بیاوریم

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/GetCustomerByCode>

مثال :

```
1 {
2
3   "customerCode" : "09354191446" ,
4   "password" : "46453"
5
6
7
8 }
```

در این مثال **customerCode** شماره اشتراک مشتری (همان شماره موبایل) ،

password : رمز عبور مشتری می باشد که در هنگام تعریف مشتری وارد می شود ، در صورتی که مشتری رمز عبور نداشته باشد خالی مقداردهی می گردد

• خروجی تابع بصورت زیر می باشد :

```
1
2   "GetCustomerByCodeResult": "{ \"CustomerID\": \"e0d58dcb-51fe-458f-b101-e523fd5a2fc3\", \"FirstName\": \"عمیرانی پیام\", \"LastName\": null,
3   \"CustomerCode\": \"09354191446\", \"GroupName\": \"صالح\", \"Password\": \"\", \"NationalID\": \"\", \"IsMale\": false, \"CustomerImage\": null,
   \"CustomerImageUrl\": null, \"Birthday\": \"\", \"Phone\": \"\", \"Mobile\": \"09354191448\", \"Email\": \"\", \"Address\": \"dd\", \"Latitude\": 0, \"Longitude\": 0,
   \"StoreID\": 0, \"StoreName\": \"\", \"CurrentPoint\": 0, \"CurrentCredit\": 0, \"TotalPurchase\": 0, \"AgentID\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\",
   \"IsActive\": false, \"CreationDate\": null }"
```

در این مثال **CustomerID** : شناسه مشتری که توسط سیستم خودکار ایجاد می گردد / **Firstname** : نام مشتری / **LastName** : نام خانوادگی / **CustomerCode** : شماره اشتراک (همان شماره موبایل) / **GroupName** : نام گروه مشتری / **Password** : رمز عبور مشتری / **NationalID** : کد ملی / **IsMale** : جنسیت / **CustomerImage** : عکس مشتری / **CustomerImageUrl** : آدرس عکس مشتری / **Birthday** : تاریخ تولد / **Phone** : شماره تلفن / **Mobile** : شماره موبایل / **Email** : ایمیل / **Address** : آدرس / **Latitude** : عرض جغرافیایی / **Longitude** : طول جغرافیایی / **StoreID** : شماره فروشگاه / **StoreName** : نام فروشگاه / **CurrentPoint** : امتیاز جاری / **CurrentCredit** : اعتبار جاری / **TotalPurchase** : مجموع خرید / **AgentID** : شناسه نماینده فروش / **IsActive** : فعال یا غیر فعال بودن / **CreationDate** : تاریخ ایجاد